

COMPOSÉ POUR CHEVILLES DE TRAVERSE ET APPLICATEUR

- Formulé pour correspondre à la densité d'un bois dur et des liens composites et fournir une résistance de maintien supérieure
- Facilement distribué et mis en place rapidement pour répondre aux besoins de production
- Peut être appliqué à toutes les températures
- Disponibles en cartouches de 200 ml, 600 ml, 1500 ml ou seaux de 5 gallons et contenants de vrac intermédiaires en plastique de 250 gallons (IBC)
- Maintient une rétention des pointes et un écartement de voie supérieurs, comme prouvé sur le terrain et lors de tests indépendants



99-3640 / 99-3645

COMPOSÉ POUR CHEVILLES DE TRAVERSE,
PARTIE A ET PARTIE B,
CONTENANT DE 5 GALLONS



99-3600

COMPOSÉ POUR CHEVILLES DE
TRAVERSE (ENCORE-ENDURAPLUG),
CARTOUCHES DOUBLE
(12 x 600 ml/BOÎTE)



99-3650

APPLICATEUR 18V LONGUE DURÉE POUR
CHEVILLES DE TRAVERSE - (600 ML)



99-3670

APPLICATEUR LONGUE DURÉE MANUEL
POUR CHEVILLES DE TRAVERSE

Placer votre commande aujourd'hui!